

# Procurat-TS

## Informazioni sul prodotto

- Sistema di allarme per il controllo degli oli accumulati e del livello di riempimento dell'impianto di separazione.
- Tipo di protezione approvato (EEx ia) IIB per utilizzo in area Ex "Zona 0"
- Per l'installazione nei separatori di liquidi leggeri a coalescenza secondo DIN EN 858 / DIN 1999-100
- Con display ottico
- Da non utilizzare se la temperatura delle acque reflue nel separatore supera i 40 ° C
- Costituito da:
  - Dispositivo di monitoraggio Procurat con custodia IP 65 per montaggio a parete
  - Porta sonda per tassellatura
  - Sensore di accumulo con cavo preinstallato da 5 m
  - Morsettiera, tipo di protezione IP 67



## Informazioni per l'ordine

Procurat-TS\_dati

Tipo	Descrizione	Utilizz. con	Peso [kg/pz]	Cod. art.	Euro/pz
-	Pannello solare con anello di fissaggio	-	24	715102	2529,25
Procurat TS-6	Dispositivo di monitoraggio con sonda di livello massimo	Separatori di liquidi leggeri ACO, sedimentatori ACO, impianti di trattamento acque di autolavaggio ACO	2	191106	1095,75
Procurat TS-5	Dispositivo di monitoraggio con sonda di livello fanghi	Separatori di liquidi leggeri ACO, sedimentatori ACO, impianti di trattamento acque di autolavaggio ACO	2	191105	1455,50
Procurat TS-3	Dispositivo di monitoraggio con sonda di rilevamento dello spessore dei liquidi leggeri, sonda di allarme di massimo livello, sonda livello fanghi	Separatori di liquidi leggeri ACO	4	191103	1741,25
Procurat TS-2	Dispositivo di monitoraggio con sonda di rilevamento dello spessore dei liquidi leggeri e sonda di allarme di massimo livello	Separatori di liquidi leggeri ACO	3	191102	1350,50
Procurat TS-1	Dispositivo di monitoraggio con sonda di rilevamento dello spessore dei liquidi leggeri	Separatori di liquidi leggeri ACO	2	191101	1245,50
SMS-ALARM GSM	Dispositivo per trasmissione allarmi via GSM	-	1	110072	Su richiesta